

→ Linee guida per i file di stampa

Vorremmo rendere la realizzazione del tuo ordine il più semplice possibile, per questo motivo abbiamo creato delle linee guida per la creazione dei tuoi file di stampa. Seguendo le linee guida, infatti, possiamo assicurarti una stampa di alta qualità delle tue etichette, ed aiutarti ad aumentare il potenziale dei tuoi progetti. Ti consigliamo di utilizzare programmi come per esempio Adobe Illustrator, InDesign o Artpro per creare i tuoi file di stampa – questo renderà tutto molto più semplice.

Formato Dati:

Formato supportato: **PDF Alta-risoluzione**

Testo (Font): **Tutti i testi devono essere configurati come "vettoriale"**

Stampa: **ISO rivestito V2**

Risoluzione minima: **250 dpi**

Risoluzione standard: **300 dpi**

Abbondanza: minimo **2.5 mm** dal bordo

Margine di sicurezza* all'interno della linea di taglio: **2mm**

Immagine: **CMYK**(300 dpi)**

***è importante evitare di inserire gli elementi del progetto, come per esempio il testo, al di fuori di questo margine.**

Linee di taglio

Impostare le **linee di taglio** inserendole come colore a **"tinta piatta (o colore spot)"**. Nominare il colore **"Fustella"** ed impostare le linee in **"sovrastampa"**.

Colori speciali

Che siano colori metallici o pastello, le nostre stampanti digitali sono in grado di stampare i colori a livello PANTONE. Per impostare un colore Pantone nel tuo file di stampa, seleziona colore a **"tinta piatta (o colore spot)"**, e nominalo utilizzando il nome del Pantone originale, per esempio: Pantone 7548 C.

Se abbiamo dubbi su un colore ti contatteremo.

Stampa a caldo (Hot Foil)

Impostare la sezione da stampare a caldo come colore a **"tinta piatta (o colore spot)"**. Nominare il colore **"Hotfoil"** e selezionare la casella **"sovrastampa"**.

Importante: l'elemento da stampare a caldo deve avere uno spessore di **almeno 0,2 mm** per assicurare una stampa pulita; controlla attentamente il tuo file di stampa.

Bianco Opaco

Impostarlo come colore a **"tinta piatta (o colore spot)"**, rinominarlo **"HPI-Bianco"** ed impostare la **"sovrastampa"**.

**Conversione dei File da RGB a CMYK

Se ricevessimo un file di stampa creato in RGB, devi essere consapevole che i colori cambieranno quando sarà convertito in CMYK.

File di stampa (esempio)



- Stampa a caldo (colore spot: Hotfoil)
- Linee di taglio (colore spot: Fustella)

Abbondanza/ Margine di sicurezza



- Abbondanza: 2,5mm intorno all'intera grafica
- Margine di sicurezza: 2 mm
- Fustella (estremità dell'etichetta finita)
- Spazio per testi/ elementi importanti

Visualizzazione per livelli



DOMANDE? SIAMO QUI PER AIUTARTI!



+390694803980



info@etichetta.it

